

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 15 A, 100/120 V, (14) 5-15

AP9567

Descripción General

Presentación APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	100 V 120 V
Main Output Voltage	100 V 120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Número de unidad de rack	0U
Longitud de cable	3.66 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Físico

Color	Negro
Altura	61 cm
Anchura	4.4 cm
Profundidad	4.4 cm
Peso del producto	2.18 kg
Ubicación de montaje	Lado
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

[In] corriente nominal	12 A
Tensión de entrada aceptable	100...125 V
Input current limits	15 A

Capacidad de carga	1400 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets	14 NEMA 5-15R
--------------------------------	---------------

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Certificación METI Denan Registrado por UL
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	64.8 cm
Package 1 Width	15.2 cm
Package 1 Length	17.8 cm
Package 1 Weight	2.92 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)