

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete NetShelter CX de 18 U, la "sala de servidores lista para usar", con aislamiento acústico y seguridad

AR4018A

Descripción General

Presentación	Gabinetes especialmente equipados con enfriamiento, amortiguación de ruidos y distribución de energía integrados para aplicaciones de integración en red y de servidores de entornos de oficina.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	100 V 120 V
Main Output Voltage	100 V 120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output connection type	13 NEMA 5-15R
Número de unidad de rack	18U
Equipo suministrado	Ruedecillas Tecla(s) Patas niveladoras Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack Paneles laterales Manual de referencia

Físico

Altura	101.5 cm
Anchura	75 cm
Profundidad	113 cm
Peso del producto	131 kg
Color	Gris Roble
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Profundidad máxima de montaje	88.01 cm
Profundidad mínima de montaje	72.01 cm
Ancho del rack	19"
Carga permanente admisible	828.26 kg estático

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Conformidad

Certificaciones de producto	Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
Normas	EIA-310D

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	125 cm
Package 1 Width	120 cm
Package 1 Length	80 cm
Package 1 Weight	157.5 kg
Number of Units in Package 3	1
SCC14	731304300243

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años (por defectos de fabricación)
---------------------	--------------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)