

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para integración en red NetShelter SX de 42 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

AR3140

Descripción General

Presentación	El gabinete para integración en red NetShelter SX amplía la línea de gabinetes informáticos de Schneider Electric de calidad superior con un producto más apto para aplicaciones de integración en red de alta densidad. Los organizadores integrados de cables para soluciones de alta densidad y el techo con acceso mejorado para cables permiten organizar grandes haces de cables. En combinación con el kit de ductos para circulación de aire lateral, el gabinete para integración en red garantiza el aislamiento total del aire frío entrante y el aire caliente extraído en grandes switches y directores SAN.
---------------------	---

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
--------------------------	---------------------------------------

Principal

Número de unidad de rack	42U
---------------------------------	-----

Equipo suministrado	Piezas de aneji3n Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave 3nica Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales Organizadores verticales de cables
----------------------------	--

F3sico

Altura	199.1 cm
---------------	----------

Anchura	75 cm
----------------	-------

Profundidad	107 cm
--------------------	--------

Peso del producto	155.95 kg
--------------------------	-----------

Color	Negro
--------------	-------

Mounting preference	No preference
----------------------------	---------------

Tipo de montaje	En cord3n de luminaria
------------------------	------------------------

Ubicaci3n de montaje	Frontal Posterior
-----------------------------	----------------------

Profundidad m3xima de montaje	81.92 cm
--------------------------------------	----------

Profundidad m3nima de montaje	27.94 cm
--------------------------------------	----------

Ancho del rack	19"
-----------------------	-----

Marking	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 16 gauge conexi3n inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
----------------	---

Carga permanente admisible	1020.58 kg dinámico 1700.97 kg estático
-----------------------------------	--

Conformidad

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211.8 cm
Package 1 Width	85.09 cm
Package 1 Length	115.6 cm
Package 1 Weight	168.18 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)