

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PDU para rack, básico, 1 U, 16 A, 208 y 230 V, (10) C13 y (2) C19



AP9559

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Main Input Voltage** 120 V  
208 V  
230 V

**Main Output Voltage** 120 V  
208 V  
230 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C20

**Número de unidad de rack** 1U

**Longitud de cable** 2.50 m

**Número de cables** 1

**Equipo suministrado** Manual de usuario  
Brackets para Rack-mount

### Físico

**Color** Negro

**Altura** 4.4 cm

**Anchura** 44.7 cm

**Profundidad** 5.7 cm

**Peso del producto** 0.98 kg

**Ubicación de montaje** Frontal  
Posterior

**Mounting preference** No preference

**Tipo de montaje** Con montaje en bastidor

### Entrada

**Tensión de entrada aceptable** 90...250 V

**Max line current** 16 A

**Input current limits** 16 A

**Capacidad de carga** 3680 VA

**Frecuencia asignada de empleo** 50/60 Hz

## Salida

Number of power socket outlets	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL CE Registrado por UL VDE Victoria
-----------------------------	--

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

## Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16.5 cm
Package 1 Width	48.3 cm
Package 1 Length	15.2 cm
Package 1 Weight	2.355 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin plomo	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

## Reemplazo(s) recomendado(s)