

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Easy UPS 3S 10 kVA 208V 3:3 UPS for internal batteries, Start-up 5x8

E3SUPS10KFBS

### Descripción General

<b>Presentación</b>	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service.
---------------------	---

<b>Tiempo de Entrega</b>	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
--------------------------	---

### Principal

<b>Main Input Voltage</b>	208 V 3 fases
<b>Other Input Voltage</b>	220 V
<b>Main Output Voltage</b>	208 V3 fases
<b>Other Output Voltage</b>	220 V
<b>Potencia nominal en W</b>	10 kW
<b>Potencia nominal en VA</b>	10 kVA
<b>Equipo suministrado</b>	Filtro de polvo installation manual Servicio de puesta en marcha

### Físico

<b>Color</b>	Blanco RAL 9003
<b>Altura</b>	140 cm
<b>Anchura</b>	38 cm
<b>Profundidad</b>	96 cm
<b>Peso del producto</b>	120 kg

### Entrada

<b>Corriente máxima de entrada</b>	31 A
<b>Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)</b>	10 kA
<b>Distorsión armónica total de entrada:</b>	Inferior al 4% para plena carga
<b>Load power factor</b>	Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	40-70 Hz

## Salida

Maximum configurable power in VA	10 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	10 kW
Frecuencia de salida	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea
Bypass type	Desviación estática incorporada

## Conformidad

Certificaciones de producto	UL 1778 5ta edición IEC 62040-2 FCC parte 15 clase B IEC 62040-3 cTUVus ISTA 2B
-----------------------------	--

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...4921 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	65 dBA
Disipación de calor	700 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

## Baterías y autonomía

Tipo de batería	Baterías modulares internas
Voltaje de batería	+/- 120 V
Intensidad de cortocircuito	10 kA
Tensión de la batería al final de la descarga	+/- 96 V

## Comunicaciones y manejo

Panel de control	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
------------------	---

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1595 mm
Paquete 1 Ancho	1200 mm

Paquete 1 Longitud	800 mm
Paquete 1 Peso	152 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------------------	---

Reemplazo(s) recomendado(s)