

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Módulo de potencia para Symmetra PX de 10 kW 208 V



SYPM10KF

! Descatalogado el: 11 marzo 2022

! Fuera de servicio próximamente el: 30 diciembre 2030

! Disponible a través de servicios Schneider

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

### Principal

**Main Input Voltage** 208 V  
208 V 3 fases

**Main Output Voltage** 208 V  
208 V3 fases

**Potencia nominal en W** 10000 W

**Potencia nominal en VA** 10000 VA

**Output connector type** Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1

**Número de unidad de rack** 3U

**Número de cables** 1

**Equipo suministrado** Guía de instalación

### Físico

**Color** Negro

**Altura** 13.3 cm

**Anchura** 48.3 cm

**Profundidad** 70 cm

**Peso del producto** 26.36 kg

**Ubicación de montaje** Frontal

**Mounting preference** No preference

**Tipo de montaje** En cordón de luminaria

**USB compatible** No

### Entrada

**Frecuencia asignada de empleo** 60 Hz +/- 3 Hz

**Number of input connectors** 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)

**Barras de separación** 177...239 V 208 V

Input Power Factor at Full Load 0.99

## Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	10000 W
Distorsión armónica	Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida	57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
Crest factor ((*))	Ilimitado
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal

## Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Registrado por UL
Normas	FCC parte 15 clase A ISO 14001 ISO 9001 UL 60950

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Nivel acústico	64 dBA
Disipación de calor	2970 Btu/h

## Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

## Comunicaciones y manejo

Ranuras libres	0
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27.3 cm
Paquete 1 Ancho	83.2 cm
Paquete 1 Longitud	55.9 cm
Paquete 1 Peso	31.82 kg

## Oferta sostenibilidad

---

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía

Reparación o reemplazo por 1 año

Reemplazo(s) recomendado(s)