

Datos técnicos

# Fluke BP7235 NiMH Battery Pack



## Características principales

Incluye un paquete de baterías.

## Descripción general del producto: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Batería de NiMH de 7.2 V y 3500 mA, recargable en una hora. Ofrece las 16 horas de duración de una batería habitual al usarse en el Calibrador 700 o el 740.

## Especificaciones: Fluke BP7235 NiMH Battery Pack

Especificaciones generales	
Material	Seis baterías de Ni-MH de 1.2 V en un estuche de compuesto ABS/PC perfectamente amoldado
Aplicación	7.1 × 2.2 × 0.9 in (150 × 56 × 22 mm)
Dimensiones	7.1 × 2.2 × 0.9 in (150 × 56 × 22 mm)
Peso	11 oz/310 g
Garantía	Un año

Este artículo sustituye al paquete de baterías de Ni-Cd BP7217.

## Modelos



### **Fluke BP7235**

NiMH Battery Pack

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2023 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
02/2023

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**