

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Regulador automático de tensión Line-R de 1200 VA



LE1200I

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Potencia nominal en W 1200 W

Potencia nominal en VA 1200 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Equipo suministrado manual de usuario

Físico

Color Beige

Altura 11.6 cm

Anchura 21.4 cm

Profundidad 14.1 cm

Peso del producto 4.2 kg

Mounting preference Lower

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Two post mountable 0

USB compatible No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 47...63 Hz

Barras de separación 160...290 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios) 1200 W

Conformidad

Certificaciones de producto C-Tick
CE

Normas	EN 55024 EN 60950
--------	----------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	300 J
---	-------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17.5 cm
Paquete 1 Ancho	27.3 cm
Paquete 1 Longitud	20.7 cm
Paquete 1 Peso	4.5 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	44 cm
Paquete 2 Ancho	23 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	19.76 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	145.5 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	533.52 kg
SCC14	10731304197932

Oferta sostenibilidad

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)