

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Panel de derivación de mantenimiento Easy UPS 3S, unidad única, 30-40 kVA 208 V

E3SBPSU30K40F

### Descripción General

Presentación	Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

### Físico

Color	Blanco
Altura	90 cm
Anchura	80 cm
Profundidad	32 cm
Peso del producto	65 kg

### Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	556 mm
Paquete 1 Ancho	1200 mm
Paquete 1 Longitud	1000 mm
Paquete 1 Peso	86 kg

### Oferta sostenibilidad

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme

---

<b>Sin mercurio</b>	Sí
---------------------	----

---

<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
---	----

---

<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
--------------------------------	--

**Reemplazo(s) recomendado(s)**