

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Panel de derivación de mantenimiento en paralelo Easy UPS 3S para 3 UPS, 10-40kVA 208V

E3SBPAR10K40F

### Descripción General

Presentación	Maintenance bypass panel for complete isolation of two UPSs in parallel during service operations.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

### Físico

Color	Blanco
Altura	100 cm
Anchura	70 cm
Profundidad	33 cm
Peso del producto	70 kg

### Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	120 cm
Paquete 1 Ancho	56.6 cm
Paquete 1 Longitud	80 cm
Paquete 1 Peso	101.6 kg

### Oferta sostenibilidad

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme

---

**Sin mercurio**

Sí

---

**Información sobre exenciones de RoHS**

Sí

---

**Normativa de RoHS China**

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

**Reemplazo(s) recomendado(s)**