

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 20 A, 120 V, (24) 5-20

AP7530

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	100 V 120 V
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-20P
Número de unidad de rack	0U
Longitud de cable	3.05 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	161.9 cm
Anchura	5.6 cm
Profundidad	4.4 cm
Peso del producto	4.86 kg
Ubicación de montaje	Lado
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

[In] corriente nominal	16 A
Tensión de entrada aceptable	100...120 V
Input current limits	20 A
Capacidad de carga	1920 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets 24 NEMA 5-20R

Conformidad

Certificaciones de producto En la lista de cUL
Registrado por UL

Normas Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03
UL 60950-1

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento -5...45 °C

Humedad relativa 5...95 %

Altitud máxima de funcionamiento 0...15000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...65 °C

Humedad relativa de almacenamiento 5...95 %

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1

Paquete 1 Altura 213.4 cm

Paquete 1 Ancho 12.7 cm

Paquete 1 Longitud 15.2 cm

Paquete 1 Peso 5.77 kg

SCC14 731304207962

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin plomo Sí

Eficiencia energética optimizada Producto eficiente en materia energética

Take-back Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)