

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13

AP7911B

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

<b>Main Input Voltage</b>	200 V 208 V 230 V
<b>Main Output Voltage</b>	208 V
<b>Input Connection Type</b>	NEMA L6-30P
<b>Número de unidad de rack</b>	2U
<b>Longitud de cable</b>	3.66 m
<b>Número de cables</b>	1
<b>Equipo suministrado</b>	CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount

### Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Altura</b>	8.9 cm
<b>Anchura</b>	44.4 cm
<b>Profundidad</b>	25.4 cm
<b>Peso del producto</b>	6.32 kg
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal Posterior
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor

### Entrada

<b>[In] corriente nominal</b>	24 A
<b>Tensión de entrada aceptable</b>	200...240 V
<b>Input current limits</b>	30 A
<b>Capacidad de carga</b>	4992 VA
<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz

## Salida

Number of power socket outlets 16 IEC 60320 C13

## Conformidad

Certificaciones de producto En la lista de cUL  
CSA  
Industria Canadá  
PSE  
Registrado por UL

Normas FCC parte 15 clase A  
ICES-003  
UL 60950

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...45 °C

Humedad relativa 0...95 %

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...65 °C

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 14.6 cm

Paquete 1 Ancho 51.4 cm

Paquete 1 Longitud 51.4 cm

Paquete 1 Peso 8.36 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme  
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Eficiencia energética optimizada Producto eficiente en materia energética

Take-back Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)