

CARACTERÍSTICAS

- » Salida analógica HD de 2MP (AHD / TVI / CVI)
- » CMOS progresivo de alto rendimiento de 1 / 2.9 "
- » Sin retraso, sin pérdida, transmisión de larga distancia hasta 400 metros
- » Lente de 2.8-12mm Manual varifocal
- » Baja iluminación, color automático a negro
- » Admite interruptor ICR, realiza monitoreo diurno y nocturno
- » Aplicable a los departamentos financieros, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos, transporte público y otros lugares.

ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen	1 / 2.9 "2MP Progressive Scan COMS
Resolución	1920 * 1080
Sistema de imagen	PAL / NTSC
Iluminación mínima	Color: 0.08 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR
Obturador electrónico	PAL: 1/25 sa 1 / 50,000 s; NTSC: 1/30 sa 1 / 50,000 s
Lente	2.8-12mm Manual varifocal Lens
SMD	24 piezas de minicristal led
SNR	> 52dB (AGC apagado)
Distancia IR	40m
Velocidad de fotogramas de video	1080P @ 25fps, 1080P @ 30fps
Salida de video	Salida 1HD TVI / AHD / CVI / CVBS
D&N	Soporte ICR EXT / Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW / MWB
BLC	Apoyo
Conjunto de imágenes	Brillo, nitidez, reducción de ruido digital, color, saturación
Idioma	Inglés chino
Fuente de alimentación	12VDC $\pm$ 10%;
Condiciones de operación	(-20 ° C a 60 ° C), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Nivel de protección	IP66
El consumo de energía	Max. 6W con Filtro de corte IR activado
Dimensiones	118mm*118mm*83.6mm



DIMENSIONES

