

CARACTERÍSTICAS:

Haga cambios de nivel o dobleces en "S" y ensillados profesionalmente.

Realice las bajadas y los dobleces a 90° más rápido y sin usar codos.

Resistente fundición de hierro nodular.

Largo pie para mayor palanca.

Pintura electrostática de larga vida.

Marcas de ángulos y otros símbolos para hacer las distintas operaciones.

Diseño robusto para uso rudo.

Base roscada para sujetar maneral.

El canal cubre al conduit para mejor apoyo en el piso.

Doblaconduits

- Ligeros para un manejo más fácil y trabajo más rápido
- Incluye manual con tablas e indicaciones para hacer los distintos dobleces.



12-100



12-75

No. Cat.	Para Conduit de	Radio de Doblado	Maneral (no incluido)	Peso (kg.)
12-50	.50" Pared delgada	4" (100 mm)	12-M40	1.200
12-75	.75" Pared delgada y .50" pared gruesa	5" (127 mm)	12-M40	2.000
12-100	1" Pared delgada y .75" pared gruesa	6" (152.40 mm)	12-M60	2.800

Manerales para Doblaconduits

- Especialmente galvanizados.
- Con mango de plástico y roscado en un extremo.

12-M40

12-M60

No. Cat.	Para Conduit	Medidas	Peso (kg.)
12-M40	12-50, 12-75	.75" de ø x 40"	1.700
12-M60	12-100	1" de ø x 60"	3.400

Doblatabos Doble

- Fabricado de resistente hierro nodular, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva para darle larga vida.
- Permite realizar diferentes radios de curvatura.
- Diseño esbelto y ligero.



12-5075

No. Cat.	Para Conduit de	Maneral (no incluido)	Peso (kg.)
12-5075	.50" y .75" pared gruesa	12-M60 o tubo de 1" x 60" de ø	1.260