

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, prensaestopas de poliamida con rosca cónica NPT, rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima



Variedad de certificados de aprobación



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Máxima protección frente a la vibración



Gran resistencia química

Beneficios

Tuerca cónica NPT
Protección permanente a la vibración
descarga de tracción óptima
Alcances de sujeción amplios y variables
Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
Construcción de maquinaria y aparatos
Tecnología de automatización
Dispositivos
Carcasas

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño.

Aviso

Consulte los accesorios SKINTOP® PG para seleccionar el que mejor se ajusta a sus necesidades, excepto para contratuercas SKINTOP® GMP-GL

3/8" = PG9

1/2" = PG13,5

3/4" = PG21

1" = PG29

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C Estática: de -40 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® ST NPT gris argentado					
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® ST NPT negro					
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® STR NPT gris argentado					
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® STR NPT negro					
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® BS NPT gris argentado					
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15
SKINTOP® BS NPT negro					
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15

Última actualización (18.01.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

